

伟迪捷 46P



伟迪捷 46P 喷码机 设计合理
标准正气压打印头设计。独特的
冷凝回收设计，耗材使用量
小。特别设计用于电线电缆行
业的软件包。

产品介绍：

设计合理

- 标准正气压打印头设计。独特的冷凝回收设计，耗材使用量小。特别设计用于电线电缆行业的软件包。

产品性能

- 提升了深色表材上喷印的标准，运行成本经济，可使用白、黄、黑、蓝、LDPE/PVC 特种墨水和紫外光固化墨水。

喷印内容

- 可根据需要喷印中文、英文、数字、日期、批号等信息，同步信息编辑和打印。
- 反正向喷印，字体可任选。4行喷印，适合在普通或严酷的生产环境中长时间、高负荷运作。

喷印能力

- 最高每秒可喷2133个字，多至4行喷印，喷印高度最低2~8mm，有效降低耗材的消耗量。

功能强大

- 强大的使用、链接能力，大屏幕全中文显示菜单，内置三千中文字库，拼音输入，各种图形的编辑和设计，所见即所得，即编即喷，并设有报警显示，性能稳定可靠。

简单实用

- 单键开关机及喷头全自动清洗，不锈钢机箱，IP54工业防护等级。墨水无需预先混合。

连机自动化

- 可与其它电子设备如 PLC 仪，电脑，ERP 系统或其它软件系统相链接组成一个完善的自动化系统。

适应行业

- 此机型适合在电线电缆、塑 胶挤出成型和汽车零部件等行业。

46P 喷码机技术参数：

- 标准功能1 - 4行喷印, 开关机时自动清洗喷头, 突然断电时, 喷嘴自动封闭。
- 简单的按键操作, 中文信息编辑和显示界面, 现场徽标编辑, 多级密码保护, 自动计数功能, 连续喷印功能。
- 喷印有效期、生产日期、时间。
- 3米长喷头喉管, 每秒钟喷印4米5X5, 7X5, 9X6, 16X11, 24X17点阵字体 喷印高度2-10mm(毫米)可选功能 内置调制解调器可远程诊断。
- RS485/20mA loop 局域网接口, 报警灯状态显示, 报警输出, 远程喷印信息选择, 冷凝装置, 正气压打印喷头装置, 空气干燥装置, 标准连接 npn/pnp 产品感应器接口, RS232C 串行通信口, 同步器接口。
- 电力要求:110/230 Vac 50/60Hz 200VA
- 工作环境: 运行温度范围5℃—45℃, 湿度≤ 90%, 无结露状态。
- 墨水:品种齐全, 功能完善, 适合应用在各个工业行业。