

# 伟迪捷 46S



伟迪捷 46S 喷码机设计合理、标准正气压打印头设计。独特的冷凝回收设计，耗材使用量小。特别设计用于电线电缆行业的软件包。

## 产品介绍:

### 性能卓越，运行稳定

- 高质量喷印文本、图形和徽标
- 高速喷印，可打印4行可变信息
- 不锈钢机箱，IP54工业防护等级

### 设计合理，成本经济

- 全不锈钢喷头设计，紧固耐用
- 全自动清洗喷头
- 独特的冷凝回收设计，耗材使用量小
- 单键开关机
- 标准键盘设计，大屏幕中文菜单显示，三千中文字库

### 简单实用

- 便捷的墨水添加系统，无需停机添加墨水溶剂，简单自旋式添加。
- 清洁快速，大屏幕菜单实时报警提醒功能。

## 优秀的链接能力

- 可链接涡流探伤仪，PLC 程序控制仪等，也可链接工厂 ERP 系统或其他数据库软件系统。

## 产品简介:

46S 喷码机性能稳定，运行成本经济，具有4行高速喷码功能，此机型广泛应用于大多数工业领域的环境中，可根据需要喷印中文、英文、数字、日期、批号动信息，4行喷印，适合在普通或严酷的生产环境中长时间，高负荷的运作。最高每秒可喷2133个字，多至4行喷印，喷印高度最低2~10mm，有效降低耗材的消耗量，单键开关机及喷头全自动清洗，不锈钢机箱，IP54工业防护等级，适用于多种内置软件系统，满足各个行业特需的要求。

强大的使用和链接功能，大屏幕全中文显示菜单，内置三千中文字库，拼音输入，各种图形，标志的编辑和设计，所见即所得，即编即喷，并设有报警显示，性能稳定可靠。可与其它电子设备如 PLC 仪，电脑，ERP 系统或其它软件系统相链接组成一个完善的自动化系统。溶剂冷凝回收系统，保养指示功能，多级密码保护，多信息储存，自动记数功能，连续喷印能力班次喷印，生产日期，反正向喷印，字体可任选，品种齐全的墨水系列，广泛应用各制造行业。

## 46s 喷码机技术参数:

- 标准功能1—4行喷印
- 突然断电时，喷嘴自动封闭
- 中文信息编辑和显示界面
- 开关机时自动清洗喷头
- 简单的按键操作
- 现场徽标编辑

- 多级密码保护
- 自动计数功能
- 喷印有效期、生产日期、时间
- 连续喷印功能
- 3米长喷头喉管
- 每秒钟喷印4米
- 5x5, 7x5, 9x6, 16x11, 24x17点阵字体
- 喷印高度2—10毫米
- 可选功能内置调制解调器可远程诊断
- 报警灯状态显示
- RS485 / 20mAloop 局域网接口
- 报警输出
- 远程喷印信息选择
- 冷凝装置
- 正气压打印喷头装置
- 空气干燥装置
- 标准连接 npn / pnp 产品感应器接口
- RS232C 串行通信口
- 电力要求110 / 230Vac50 / 60Hz200VA,
- 同步器接口
- 工作环境运行温度范围5℃—45℃
- 湿度≤90%，无结露状态
- 墨水品种齐全，功能完善，适合应用在各个工业行业。

## 产品展示:

