



HR2800全图形操作界面，信息编辑方便，所见即所得；拥有高性能双32位 CPU，可实时喷印可变数据，可变条形码等。

采用英国 Xaar 公司最新技术喷头，喷头不易堵塞，维护方便；加装喷头保护装置，有效防止喷头堵塞；可适用多种墨水（油性、快干等）；支持90,180,270度自由旋转喷印，正、反信息喷印；集高性能、低耗材、易维护、高分辨率等多优势为一体。

存储空间：

- 可存储1024个信息文件，单个信息文件可装载400个字段，每个字段最大可编辑400个英文字母,单条可喷印最大信息长度7m。

字体：

- 五种字体，分别为 Arial, Cour, Lucon, Outline, Dot,（支持 windows 所有字体）
- 每种字体有8种高度，分别为1.6 mm, 2.4 mm, 3.2 mm, 4.2 mm, 6.4mm, 9.6mm, 12.8mm, 17.2mm, 自带7种高度的二级汉字库。

喷印速度：

- 在垂直分辨率为 200dpi 时 0.1 m/ min ~ 35m/ min (垂直分辨率为 100dpi 时可达 70m/min)。

喷印内容：

- 大小写 ASCII 字母，数字，符号，中文汉字；
- 实时日期，时钟（精确至秒）；
- 两个单独的计数器（最大8位），流水号；
- 用户自编图形，点阵；
- 条形码 EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, UPC-A, UPC-E, UCC/EAN-128；
- 可变数据（与称重仪，PLC,上位 PC 等通讯）。

喷印功能：

- 支持90, 180, 270度旋转喷印；
- 支持重叠喷印效果；
- 支持闪喷功能；
- 支持 USB, RS-232通讯连接；
- 支持内、外部同步选择，检测边沿选择。